

# BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

BENOR

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / D2

Benaming product :

**GEBROKEN BETONPUIN 0/20 MM**

Gangbare benaming/  
toepassing :

Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II - bruikbaar als grondstof voor de stabilisatie met cement volgens SB 250 versie 2.1

Toepasselijke norm :

NBN EN 13285 / PTV 406

## EIGENSCHAPPEN

### 1. SAMENSTELLING

PTV 406

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:  
in massapercentages:

- ° minimaal 90% aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal
- ° maximaal 10% aan materiaal van het type metselwerkpuin
- ° maximaal 5% aan ander steenachtig materiaal
- ° maximaal 5% aan koolwaterstofmengsels
- ° maximaal 0,5% aan niet-steenachtig materiaal
- ° maximaal 0,5% aan organisch materiaal

### 2. KORRELVERDELING

0/20 UF<sub>7</sub>OC<sub>80</sub>G<sub>A</sub> volgens NBN-EN 13285

Zeven (mm)	Doorval (%)
40	100
20	80-99
10	55-85
4	35-65
2	22-50
1	15-40
0,500	10-35
0,063	0-7

### 3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VERSTOREN:

OS<sub>pass</sub>

Waarmerking VERGUNNINGHOUDER

Waarmerking CERTIFICATIE-INSTELLING

**ABAR NV**

MZ : Goormansdijk 9  
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 670  
KBC 456-1507771-30

*Wouter Nagels*



BENOR

*DICTOR KRIVANON*

Uitgiftedatum :

*26/05/2010*

Bladnummer :

1 / 2

Geldigheidsdatum :

*31/01/2013*

Versie :

1

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT** geïdentificeerd is door een **ORIGINELE AFLEVERINGSBON** met olopend volgnummer.

# BENOR CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

**BENOR**

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN

NR. 504 / 10 / D2

**4. AANVULLENDE KENMERKEN:**

4.1. Vlakheidsindex	FI <sub>35</sub>
4.2. Percentage gebroken en ronde stenen	C <sub>50/10</sub>
4.3. Kwaliteit van de fijne deeltjes	MB <sub>F10</sub>
4.4. Droge volumieke massa	≥ 1,50 Mg/m <sup>3</sup>
4.5. Weerstand tegen verbrijzeling	LA <sub>40</sub>

**NAAM EN ADRES VAN DE PRODUCTIE-EENHEID**

Naam : ABAR Algemene Bouwafval Recyclage nv  
 Adres : Merksensebaan 298  
           B-2110 Wijnegem  
 Telefoonnummer : 03/326 21 31  
 Faxnummer : 03/326 23 84  
 e-mail : [info@abar.be](mailto:info@abar.be)

Waarmeding VERGUNNINGHOUDER

**ABAR NV**

MZ : Goormansdijk 9  
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 0436 764 670  
KBC 456-1507771-30

*Wouter Nagels*

Waarmeding CERTIFICATIE-INSTELLING



Uitgiftedatum :

*26/05/2010*

Bladnummer :

2 / 2

Geldigheidsdatum :

*31/01/2013*

Versie :

1

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat.  
 De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt **ENKEL** bevestigd indien **ELKE VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer.**